HM67-3 (R110)

完美散热＼定时开机



- 基于 Intel QM67/HM67 chipest, 支持 Intel Socket G2 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3
- 1 条 DDRIII 800/1066/13333 SODIMM 插槽,最大支持 4GB
- 支持 HDMI,LVDS 和 VGA 显示输出;
- 2 个千兆以太网 1xMini PCIe 支持 Wifi 或 3G 模块
- 2x SATAII /8x USB2.0 /6x COM /1x Mini SATA（支持 SSD）/1x LPT

规格

处理器系统	CPU	支持 Intel Mobile 2nd i3-i5-i7 CPU
	CPU 封装	RPGA988
	芯片组	HM67 或 QM67、HM65
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR3 1066/1333/1600MHz
	容量	1 DDR3 SODIMM 204 Socket，最大支持 8GB DDR3 内存，1066/1333MHz。
视频	图形控制器	Intel HD3000 HD4000（根据 CPU 情况而定）
	Dual LVDS	支持双通道 24 位 LVDS 输出
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
	双显支持	LVDS + VGA+HDMI 同步或异步双显示（三选二）
I/O 背板	端口	1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB/1*MIC-OUT/LINE-OUT
网络	控制器	2 个 RTL8111E-V 千兆网卡，RJ45 接口
音频	控制器	瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风)
Super I/O	控制器	NCT6106D
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒,提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器
输入/输出接口	USB	8*USB2.0,最大支持+5V/1A
	串口	5 个 RS-232, 1 个 RS422/485 可选，RS485 支持自动流向控制
	PS/2	无
	GPIO	8 位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA 电平
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽,支持 PCIe 和 USB 设备
	SMBUS	
存储	SATA	2 个标准 SATAII 接口, 最大传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持 SANDISK 协议，最大传输速率 3gb/s
电源	电源类型	单输入直流通电源，DC12V，+/-5%
	电源功耗	60W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	154.8 x 117.4 mm
	重量	0.6KG
认证		CE,ROSH,FCC

HM67-3(R110)

尺寸

单位：mm



订购信息

型号	描述	CPU 可选
HM67-I3	集成 HM67/QM67 高速芯片组 集成 Intel Mobile 2rd i3 CPU 1*DDR3 SODIMM 204 Socket，最大支持 8GB DDR3 内存，1066/1333MHz	支持 2rd Intel® Core™ i3 如：I3-2310M/I3-2367U
HM67-I5	集成 HM67/QM67 高速芯片组 集成 Intel Mobile 2rd i5 CPU 1*DDR3 SODIMM 204 Socket，最大支持 8GB DDR3 内存，1066/1333MHz。	支持 2rd Intel® Core™ i5 如 I5-2415M/I5-2467U
HM67-I7	集成 HM67/QM67 高速芯片组 集成 Intel Mobile 2rd i7 CPU 1*DDR3 SODIMM 204 Socket，最大支持 8GB DDR3 内存，1066/1333MHz	支持 2rd Intel® Core™ i7 如 I7-2620M/I7-2677U

包装清单

1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线
1*COM 线
1*DC 线

可选配件

品名	规格	价格	
内接 USB 线	长度 32CM，一拖 2*USB 口	￥5	线材可根据客户要求定制
内接串口线	长度 32CM 一体成型扎实	￥5	
内接 VGA 线	长度 36CM，2.54 间距排针	￥6	
内接 LPT 线	长 30CM，2.54 间距排针	￥10	
注：SSD 电子盘，内存，适配器电源，无线 WIFI 模块，机箱等配件可具体咨询业务员			