BT19NA6L



- 采用 Baytrail-D/I/M 系列处理器；
- J1900\J1800\E3845；
- DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G；
- 6*Intel I211AT 或者 Intel I210 千兆网卡(二选一)；
- 板载 32/64/128G EMMC 芯片（可选择）；
- 1*RJ45 接口 RS232 或者 RS485(二选一)
- 单输入直流通电源，DC12-19V 供电；

规格

处理器系统	CPU	支持 Baytrail-I/D/M 系列处理器 (J1900 J1800 E3845)
	CPU 封装	BGA
	芯片组	支持 Baytrail-I/D/M 系列处理器
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR3L 1066/1333MHz
	容量	最大支持 8GB 内存
	插槽	DDR3 SODIMM 204 Socket
视频	图形控制器	Intel HD Graphics
	HDMI	HDMI 支持最大分辨率 1920x1080
I/O 面板	端口	1*HDMI 1*USB3.0 1*USB2.0 6*LAN 1*快速开机按钮带指示灯 1*复位按钮 1*DC 1*电源指示灯 1*硬盘指示灯
网络	控制器	6*Intel I211AT 或 Intel I210 高性能千兆网卡（二选一）
	Cooler	铝质无风扇散热器
输入/输出接口	USB	2*USB2.0 1*USB3.0 最大支持+5V/1A
	串口	1*RJ45 接口 RS-232 或者 RS485(二选一)
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽,支持 PCIE 和 USB 信号设备
存储	SATA	1 个标准 SATAII 接口，最大传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Scoket,支持 SANDISK 协议，最大传输速率 3gb/s
	EMMC	支持 32/64/128G(可选择)
电源	电源类型	单输入直流通电源，DC12-19V，+/-5%
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度，无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度，无凝露
系统支持		Windows7 Windows8.1 Windows10 Linux 使用 EMMC 安装系统时 J1900 ，J1800 CPU 只支持 Windows8.1 Windows10，E3845 CPU 支持 Windows8.1 Windows10 Linux
外观尺寸	尺寸	120 x 120 mm
	重量	0.5KG
认证		CE,RoHS,FCC

尺寸

单位：mm



订购信息

型号	描述	CPU 可选
BT19NA6L	集成赛扬 Baytrail-D/I/M CPU DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G 集成 32G/64/128G EMMC 芯片(容量可选)	J1900(四核) 2.0Ghz up to2.4Ghz E3845(四核) 1.91Ghz J1800（双核） 1.6Ghz up to2.0Ghz