


BT19NE4L




- ◆ 采用 Baytrail-D/I/M 系列处理器;
- ◆ J1900\J1800\N2806\N2900;
- ◆ DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G;
- ◆ 4 个 Intel I211AT 千兆网卡;
- ◆ 1 个 RJ45 接口的 RS232 或 RS485 (二选一) ;
- ◆ 板载 32/64/128G EMMC 芯片 (可选择) ;
- ◆ 单输入直流通电源, DC12V 供电;
- ◆ 结构 120 x 120 mm;

规格

| | | |
|---------|-----------|--|
| 处理器系统 | CPU | 支持 Baytrail-I/D/M 系列处理器 (J1900 N2900 J1800 N2806) |
| | CPU 封装 | BGA |
| | 芯片组 | 支持 Baytrail-I/D/M 系列处理器 |
| | BIOS | EFI BIOS |
| 内存 | 技术架构 | 单通道 DDR3L 1066/1333/1600MHz |
| | 容量 | 最大支持 8GB 内存 |
| | 插槽 | DDR3 SODIMM 204 Socket |
| 视频 | 图形控制器 | Intel HD Graphics |
| | HDMI | HDMI 支持最大分辨率 1920x1080 |
| I/O 面板 | 端口 | 1*HDMI 2*USB 4*LAN 1*快速开机按钮, 带指示灯 1*重启按钮 1*电源指示灯 1*硬盘指示灯 |
| 网络 | 控制器 | 4 个 Intel I211AT 高性能千兆网卡, RJ45 接口 |
| 输入/输出接口 | Cooler | 铝质无风扇散热器 |
| | USB | 1*USB2.0 1*USB3.0 最大支持+5V/1A |
| | 串口 | 1 个 RJ45 接口 RS232 或者 RS485 (二选一) |
| | PS/2 | 无 |
| 扩展总线 | Mini-PCIe | 1 个 Mini-PCIe 插槽, 支持 PCIE 和 USB 设备 |
| 存储 | SATA | 1 个标准 SATAII 接口, 最大传输速率 3Gb/s |
| | M-SATA | 1 个 Mini-PCIe M-SATA Scket, 支持 SANDISK 协议, 最大传输速率 3gb/s |
| | EMMC | 板载板载 32/64/128G EMMC 芯片 (可选择) |
| 电源 | 电源类型 | 单输入直流通电源, DC12V, +/-5% |
| | 电源功耗 | 20W |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| | 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| | 工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
| | 存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 |
| 外观尺寸 | 尺寸 | 120 x 120 mm |
| | 重量 | 0.5KG |
| 认证 | | CE, ROHS, FCC |

尺寸



订购信息

| 型号 | 描述 | CPU 可选 |
|----------------|--|-------------------|
| BT19NE4L-J1900 | 集成 Baytrail-D/I/M J1900 四核 2.0Ghz up to2.4Ghz DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G 集成 32G/64/128G EMMC 芯片(容量可选) | J1900, E3845(四核) |
| BT19NE4L-N2806 | 集成 Baytrail-D/I/M N2806 双核 1.6Ghz up to2.0Ghz, DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G 集成 32G/64/128G EMMC 芯片(容量可选) | J1800, N2806 (双核) |

包装清单

| |
|------------|
| 1*驱动光盘 |
| 1*SATA |
| 1*SATA-P 线 |
| 1*COM 线 |

可选配件

| 品名 | 规格价格 | |
|--|---------------------|-------------|
| 内接 USB 线 | 长度 32CM, 一拖 2*USB 口 | 线材可根据客户要求定制 |
| 内接串口线 | 长度 32CM 一体成型扎实 | |
| 内接 VGA 线 | 长度 36CM, 2.54 间距排针 | |
| 内接 LPT 线 | 长 30CM, 2.54 间距排针 | |
| 注: SSD 电子盘, 内存, 适配器电源, 无线 WIFI 模块, 机箱等配件可具体咨询业务员 | | |