


# BT19NA4L

四核高性能，接口丰富




- ◆ 采用 Baytrail-D/I/M 系列处理器；
- ◆ J1900\J1800\N2806\N2900；
- ◆ DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G；
- ◆ 4 个 Intel I211AT 千兆网卡；
- ◆ 板载 32/64/128G EMMC 芯片（可选择）；
- ◆ 单输入直流通电源，DC12V 供电；

## 规格

处理器系统	CPU	支持 Baytrail-I/D/M 系列处理器（J1900 N2900 J1800 N2806）
	CPU 封装	BGA
	芯片组	支持 Baytrail-I/D/M 系列处理器
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR3L 1066/1333/1600MHz
	容量	最大支持 8GB 内存
	插槽	DDR3 SODIMM 204 Socket
视频	图形控制器	Intel HD Graphics
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
	HDMI	HDMI 支持最大分辨率 1920x1080
	双显支持	HDMI+VGA 同步或异步显示
I/O 面板	端口	1*VGA 1*HDMI 2*USB 4*LAN 1*快速开机按钮，带指示灯 1*重启按钮
网络	控制器	4 个 Intel I211AT 高性能千兆网卡，RJ45 接口
	Cooler	铝质无风扇散热器
输入/输出接口	USB	1*USB2.0 1*USB3.0 最大支持+5V/1A
	PS/2	无
扩展总线	Mini-PCle	1 个 Mini-PCle 插槽, 仅支持 USB 设备
存储	SATA	1 个标准 SATAII 接口，最大传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1 个 Mini-PCle M-SATA Scket, 支持 SANDISK 协议，最大传输速率 3gb/s
电源	电源类型	单输入直流通电源，DC12V，+/-5%
	电源功耗	20W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度，无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度，无凝露
外观尺寸	尺寸	120 x 120 mm
	重量	0.5KG
认证		CE, ROHS, FCC

尺寸

单位：mm



订购信息

型号	描述	CPU 可选
BT19NA4L-J1900	集成赛扬 Baytrail-D/I/M J1900 四核 2.0Ghz up to2.4Ghz DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G 集成 32G/64/128G EMMC 芯片(容量可选)	J1900, N2900 (四核)
BT19NA4L-N2806	集成赛扬 Baytrail-D/I/M N2806 双核 1.6Ghz up to2.0Ghz， DDR3 SODIMM 204 Socket 内存插槽最大支持 8G 集成 32G/64/128G EMMC 芯片(容量可选)	J1800, N2806 (双核)

包装清单

1*I/O 挡板
1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线
1*COM 线

可选配件

品名	规格价格	
内接 USB 线	长度 32CM, 一拖 2*USB 口	线材可根据客户要求定制
内接串口线	长度 32CM 一体成型扎实	
内接 VGA 线	长度 36CM, 2.54 间距排针	
内接 LPT 线	长 30CM, 2.54 间距排针	
注：SSD 电子盘，内存，适配器电源，无线 WIFI 模块，机箱等配件可具体咨询业务员		