


OPS80B




- ◆ 集成 Intel Intel 第 4 代移动 Haswell-U 单芯片 CPU；
- ◆ 集成 2GB/4GB DDR3L 内存；
- ◆ 提供 1*VGA, 1*HDMI；
- ◆ 支持上电自动开机功能，跳线选择；
- ◆ 单输入直流通电源，DC12-19V 供电；
- ◆ 支持 OPS 扩展；
- ◆ 结构 170 x 190 mm；

规格

处理器系统	CPU	Intel Intel 第 4 代移动 Haswell-U 处理器
	CPU 封装	BGA
	芯片组	英特尔® Haswell-U 系列 SOC
	BIOS	AMI 64M BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR3L 1066/1333/1600MHz
	容量	集成 2GB\4GB DDR3L
	插槽	可添加 1 条插槽，最大扩展 8GB 内存
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 4400(I3-4010U 的显卡)；显卡型号跟 CPU 相关
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2056x1536
	HDMI	最大分辨率支持（HDMI1.4）3200*2000@60HZ 支持 4K 显示
	双显支持	HDMI 和 VGA 同步或异步显示
I/O 背板	端口	1*VGA, 1*HDMI, 1*LAN, 4*USB3.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT, 1*开关机按钮，1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
网络	控制器	1 个 RTL8111E-V 千兆网卡，RJ45 接口
音频	控制器	瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风)
Super I/O	控制器	IT8613
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器
输入/输出接口	USB	4*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1，最大支持+5V/1A
	串口	1 个 RS-232
	数字音频	1*3pin 排针
	PS/2	无
	GPIO	8 位, 提供例程，自由定义输入/输出, 3.3V@24mA 电平
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽
存储	SATA	, 1 个标准 SATAIII 接口, 1*SATA_HDD，接口最大传输速率 6Gb/s
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Scket, 支持 SANDISK 协议，最大传输速率 6gb/s
电源	电源类型	单输入直流通电源，DC12-19V，+/-5%
	电源功耗	35W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度，无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度，无凝露
外观尺寸	尺寸	170 x 190 mm
	重量	0.5KG
认证		CE, ROHS, FCC

尺寸

单位：mm



订购信息

型号	描述	CPU 可选
OPS80B-I3	集成 Intel 第四代移动 Haswell-u 集成 2G/4GDDR3 内存（可扩展至 12G）	支持 4rd Intel® Core™ i3 如：I3-4100U, I3-4010U
OPS80B-I5	集成 Intel 第四代移动 Haswell-u 集成 2G/4GDDR3 内存（可扩展至 12G）	支持 4rd Intel® Core™ i5 如：I5-4200U, I5-4300U
OPS80B-I7	集成 Intel 第四代移动 Haswell-u 集成 2G/4GDDR3 内存（可扩展至 12G）	支持 4rd Intel® Core™ i7 如：I7-4500U, I7-4510U

包装清单

1*I/O 挡板
1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线
1*COM 线

可选配件

品名	规格	
内接 USB 线	长度 32CM, 一拖 2*USB 口	线材可根据客户要求定制
内接串口线	长度 32CM 一体成型扎实	
内接 VGA 线	长度 36CM, 2.54 间距排针	
内接 LPT 线	长 30CM, 2.54 间距排针	
注：SSD 电子盘，内存，适配器电源，无线 WIFI 模块，机箱等配件可具体咨询业务员		