


OPS110D




- ◆ 支持 LGA1151 接口 Intel 6th 和 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU;
- ◆ H110/H170 高速芯片组;
- ◆ 1 个 DDR4 SODIMM 260 Socket;
- ◆ 1*VGA 1*HDMI;
- ◆ 1 个 RS232 串口,
- ◆ 1 个 NGFF 高速数据传输接口(支持 42*22mm)
- ◆ 支持 OPS-C+扩展
- ◆ 单输入直流通电源, DC12-19V 供电;
- ◆ 结构 170x 190 mm;

规格

处理器系统	CPU	支持 LGA1151 接口 Intel6 th 和 7 th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
	CPU 封装	LGA1151
	芯片组	H110/H170 高速芯片组
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR4 2133/2400MHz
	插槽	1 个 DDR4 SODIMM 260 Socket, 最大支持 16G
视频	图形控制器	Intel HD Graphics 610 (G4560 的显卡); 显卡型号跟 CPU 相关
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
	HDMI	最大分辨率支持 (HDMI1.4) 4096*2304 支持 4K 显示
I/O 背板	端口	1*VGA, 1*HDMI, 1*LAN, 3*USB3.0 3*USB2.0 1*LINE_OUT 1*MIC IN 1*快速开关按钮 1*复位按钮 1*Power LED 1*HDD LED
网络	控制器	1*RTL8111E 千兆网卡
音频	控制器	瑞昱 HD ALC662 音频解码 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN)
Super I/O	控制器	ITE 8613
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
输入/输出接口	USB	3*USB3.0 兼容 USB2.0 / 1.1, 3*USB2.0, 最大支持+5V/1.5
	串口	1 个 RS-232,
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽, 支持 PCIe 和 USB 设备
存储	SATA	1 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 6Gb/s
	SATA_HDD	1 个 SATA_HDD 接口
	NGFF	1 个 NGFF 接口
电源	电源类型	单输入直流通电源, DC12-19V 供电
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	170 x 190 mm
	重量	0.5KG
认证		CE, RoHS, FCC

尺寸

单位：mm



订购信息

型号	描述	CPU 可选
OPS110D	主芯片组: Intel H110/ H170 CPU 插槽: LGA 1151	CPU 类型: Intel6 th 和 7 th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU

包装清单

1*I/O 挡板
1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线