



N-BOX-T6

主要特点





- 板载 Baytrail-M/D 系列单芯片
- 1 个 DDR3 内存插槽
- 4 个 COM, 2 个千兆网络, 6 个 USB
- DC12-19V, 60W
- 无排线, 无风扇设计
- 134 x 126 x 46.8mm

规格

处理器系统	板载 Intel Baytrail-M/D 系列单芯片, J1900/J1800/N2806/N2830/N2900/E3845
	EFI BIOS
内存	1 个 204pin SODIMM, DDR3 1333MHz, 最大 16GB
存储	1 个 SATA3.0 存储接口
	1 个 mSATA 接口
显示	1 个 VGA 接口, 支持 1920x1200 分辨率
	Intel HD Graphics
I/O 接口	1 个 DC jack 电源接口
	1 个 VGA 显示接口
	2 个 RJ45 千兆网络接口
	5 个 USB2.0 接口, 1 个 USB3.0 接口
	4 个 COM (RS232) 串口
	1 个 Mic-in, 1 个音频输出
其他	网络控制芯片: Intel I211AT 千兆网络
	声卡: Realtek ALC662
	I/O 芯片: ITE8786E
	8bit GPIO
	看门狗: 0-255sec
	无风扇设计, 可选有风扇。
电源	DC12-19V, 60W
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃
	存储温度: -40℃ ~ +85℃
	工作湿度: 5% ~ 90%
	存储湿度: 5% ~ 90%
操作系统	Windows7, Windows8.1, Windows10, Linux
尺寸	134 x 126 x 46.8mm
净重	0.5Kg
认证	CE, FCC, ROHS

尺寸

单位:毫米



下单信息

型号	描述	CPU
BT19NU	Baytrail-M/D series Embedded	J1800/N2806/N2830/ J1900/N2900/ E3845